

Поверхностные насосы Беламос с корпусом из чугуна, серия ХА



Корпус насоса выполнен из чугуна, что делает его более надежным в установке и эксплуатации. Чугунный корпус не боится перетяжек (не деформируется), хорошо гасит шум, отличается своей долговечностью и износостойкостью. Максимальная рекомендуемая глубина всасывания – 8 м.

Особенности конструкции

- насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок;
- рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил);
- корпус насоса изготовлен из чугуна;
- поставляются в комплекте с проводом и выключателем;
- максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало вода находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
- для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.

Область применения

Садовые насосы для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков.


Напорные характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Технические характеристики

Модель:	XA06	XA09	XA11	XA13
Максимальная мощность двигателя, Вт	600	850	1100	1200
Производительность (макс), л/час	2800	3200	3500	3900
Высота подъема воды (макс), м:	33 м	45 м	47 м	50 м
Максимальная глубина всасывания:	8 м	8 м	8 м	8 м
Температура жидкости:	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C
Присоединительные размеры:	1»	1»	1»	1»
Степень защиты:	IP54	IP54	IP54	IP54
Класс изоляции	B	B	B	B
Класс защиты:	I	I	I	I
Напряжение, В/частота сети, Гц:	220/50	220/50	220/50	220/50
Размеры, А/В/С мм:	330/240/160	370/250/185	370/250/185	380/250/185

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93